



W pełni syntetyczne, chłodziwo do gwintowania i wiercenia.

Doskonałe właściwości odprowadzania ciepła oraz właściwości smarne chłodziwa.

Wydłuża żywotność narzędzi.



Zastosowanie:

- Wiercenie
- Gwintowanie
- Skrawanie
- Frezowanie
- Rozwiercanie
- Nacinanie

Uwaga:

Stosować bezpośrednio na narzędzie i powierzchnie natarcia przedmiotu obrabianego

Charakterystyka produktu:

- Łatwy do zastosowania
- Zmniejsza ryzyko zacierania
- Przedłuża żywotność narzędzi
- Możliwość łatwego usuwania wodą, nie ma konieczności stosowania rozpuszczalników
- Nie zawiera związków ropopochodnych lub olejów mineralnych
- Zawiera inhibitory korozji
- Doskonale odprowadza ciepło
- Do wszystkich metali z wyjątkiem magnezu
- Ulega biodegradacji
- Nie dymi, nie tworzy mgły olejowej

OPAKOWANIA:

Nr katalog.	Opakowanie
081491	475 mililitrów
081194	20l.
081494	208l

CHESTERTON POLSKA Sp. z o. o.
40-153 Katowice, al. Korfantego 191
tel. 32 2495290
e-mail: sekretariat@chesterton.com.pl