

415(E) Uszczelniacz do betonu



Jednoskładnikowa, odporna powłoka polimerowa, która uszczelnia, chroni i odnawia stary i nowy beton, cegłę, skałę, drewno i metal.
Redukuje pylenie



Zastosowanie:

- Betonowe odstojniki ścieków
- Betonowe chłodnie kominowe
- Betonowe konstrukcje nośne mostów
- Podstawy betonowe
- Przelewy spływowe, zapory, tamy

Ogólnie:

- Posadzki betonowe
- Bloki betonowe
- Tynki, cegły, ściany kamienne, posadzki, budowle, chodniki, przejścia pieszych

Uwaga:

Nie stosować na uprzednio pomalowany beton

Charakterystyka produktu:

- Wysycha w ciągu 3-4 godzin
- Może być stosowany na starym i nowym betonie
- Nie jest wymagane trawienie betonu przed użyciem tego środka
- Chroni przed pleśnią, bakteriami, wilgocią, rozlewaniem kwasami, deszczem, i innymi zanieczyszczeniami
- Czyni powierzchnię łatwą do czyszczenia
- Może być stosowany na wilgotnym betonie
- Przezroczysta, z połyskiem powłoka odporna jest na większość chemikaliów, wodę, olej i tłuszcze
- Nie łuszczy się i nie odspaja się od powierzchni
- Nie odbarwia się z upływem czasu
- Zmniejsza pylenie i destrukcję posadzek betonowych



OPAKOWANIA:

Nr katalog.	Opakowanie
086101	20l
086105	208l

CHESTERTON POLSKA Sp. z o. o.
40-153 Katowice, al. Korfantego 191
tel. 32 2495290
e-mail: sekretariat@chesterton.com.pl