

Kompleksowa regeneracja pompy



Regeneracja korpusu oraz wirnika przy użyciu ceramicznych kompozytów polimerowych ARC BX2, ARC 855 i uszczelnienia

Niezależnie od tego, czy Twoje pompy obsługują ścierne zawiesiny, chemikalia procesowe czy wodę pitną, powłoki ARC znakomicie zabezpieczają powierzchnię przed ścieraniem, korozją i chemią. Mogą być używane do naprawy zużytego sprzętu za ułamek kosztów wymiany części zamiennych, a także mogą chronić nowy sprzęt celem utrzymania wydajności operacyjnej.



Demontaż wszystkich podzespołów pompy



Aplikacja kompozytu ARC BX2 oraz ARC 855



Aplikacja kompozytu ARC 855 oraz uszczelnienia silikonowego Peal & Seal

Zakres Prac:

- Regeneracja korpusu – ARC BX2, ARC 855, zew. powłoka lakiernicza
- Regeneracja wirników:
- Powłoka ceramiczna ARC 855 + wyważanie
- Przegląd stanu łożysk,
- Wymiana uszczelnień: peal & seal, klingerytowe, o-ringi,
- Demontaż i montaż podzespołów

Dane Techniczne

Pompa: Wafapomp 30A40

Medium: Woda chłodząca ze stawów zasilających z zawiesiną frakcji żelaza i zendry

Temperatura: poniżej 40°C

Atak Chemiczny: brak

Gwarancja: Na odspojenie powłoki 2lata



A.W. Chesterton Company

860 Salem Street, Groveland, MA 01834 USA

Tel: (781) 438-7000 Fax: (781) 438-8971 www.chesterton.com

© A.W. Chesterton Company, 2014 All rights reserved.

® Registered trademark owned and licensed by A.W. Chesterton Company in USA and other countries, unless otherwise noted.

Technical data reflects results of laboratory tests and is intended to indicate general characteristics only.

A.W. Chesterton Company disclaims all warranties expressed, or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose or use. Liability, if any, is limited to product replacement only. Any images contained herein are for general illustrative or aesthetic purposes only and are not intended to convey any instructional, safety, handling or usage or advice respecting any product or equipment. Please refer to relevant Safety/Product Data Sheets, and/or Product Labels for safe use, storage, handling, and disposal of products, or consult with a Chesterton sales representative.



Odważnik epoksydowy przykryty ARC 855



Wirnik gotowy do montażu



Pompy po regeneracji zostały włączone do ruchu i pracują bez zarzutów. Ich stan początkowy uniemożliwiał prawidłowe funkcjonowanie.